



INTERCOM MET SCROLLFUNCTIE Speciale renovatie



✔ *Ideaal om een gecodeerd toetsenbord te vervangen*

✔ *3 afwerkingen naar keuze*

Intercom video speciaal renovatie met scrollfunctie van de namen, onzichtbare pinhole camera met gecodeerd toetsenbord met 12 toetsen met achterverlichting en handsfree proximity-lezer - Ingesloten



VIDEO



ANTI VANDAAL



4G-IP



RTC



AFSTANDSBEHEER
OP INTERNET

www.intratone.info



| | CENTRALE | 1 DEUR (03-0102) | 2 DEUREN (03-0101) |
|--|----------|---------------------|-----------------------|
| MAX AANTAL BEHEERDE WONINGEN | | 200 | 1 000 |
| SYSTEEM | | | |
| Aantal relais | | 1 (+3) | 2 (+2) |
| VERBINDING | | | |
| Module 4G-IP Intratone (mobiele netwerken) | | • | • |
| Bedrade netwerken (RTC) | | nee | • |
| KENMERKEN MODULE 4G-IP | | | |
| Verplaatste module | | • | • |
| Verbinding met een verplaatste camera | | • | • |
| Aantal intercoms per module | | 1 video | 1 video + 1 audio |
| VOORZIENINGEN TOEGANGSCONTROLE | | | |
| Gecodeerd toetsenbord | | • | • |
| Proximity-lezer | | • | • |
| MONTAGE | | | |
| Ingebouwd (dikte 24 mm) | | • | • |
| AFWERKINGEN | | | |
| Antraciet/Zilver | | • | • |
| Lichtgrijs/Zilver | | • | • |
| Verguld/Goud | | • | • |

+ INFO:
zie pagina's 48 en 49
DE CENTRALES

| | |
|--|---------|
| Duur van de koppeling | 40 sec. |
| Aanpasbaar welkomstbericht (64 tekens afrolbaar of vast) | JA |
| Versnelde alfabetische zoekopdracht | JA |
| Vereenvoudigde oproep voor slechtzienden en ouderen | JA |
| Weergave oproepformulier (appartementen) op Tijdslot | JA |
| Digitaal informatiebord: 2 regels met 16 tekens | |
| Functionele berichten: (lopende oproepen, etc.) Vocale samenvatting + weergave | JA |
| Storingscomfort ⁽¹⁾ | JA |
| Afstelling geluidsniveau zonder te demonteren (volgens de bijbehorende centrale) | JA |
| Automatische terugzending van de oproep als hij niet beantwoord wordt | JA |

⁽¹⁾ Onderdeel waardoor een bewoner niet gestoord wordt door repetitieve oproepen

TECHNISCHE KENMERKEN

| VOEDING | BEKABELING | AFMETINGEN INTERCOM | OMGEVING | |
|--|---|--|--|--|
| Centrale unit 24 V DC - 2,5 A mini | CENTRALE 2 DEUREN 03-0101 <i>Module 4G-IP - Centrale</i> 6 draden (3 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m <i>Centrale - Intercom</i> 6 draden (3 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m <i>Intercom - Module 4G-IP</i> 2 draden (1 twisted pair) Ø 8/10° - Max: 100 m | CENTRALE 1 DEUR 03-0102 <i>Module 4G-IP - Centrale</i> 4 draden (2 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m <i>Centrale - Intercom</i> 4 draden (2 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m <i>Intercom - Module 4G-IP</i> 4 draden (2 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m | AFMETINGEN INTERCOM <i>L x H x D</i> 120 x 270 x 15 mm (+ dikte sensor: 4,5 mm) AFMETINGEN BAK <i>L x H x P</i> 96 x 244 x 45 mm | OMGEVING <i>Werkingstemperatuur</i> -20° C à +60° C <i>Beschermingsindex intercom</i> IP54 Plaatsing buiten |

GAMMA

| REFERENTIES | ALLEEN INTERCOM |
|---|---|
| 02-0126 | Afwerking antraciet/zilver |
| 02-0135 | Afwerking lichtgrijs/zilver |
| 02-0138 | Afwerking verguld/goud |
| VOLLEDIG PAKKET 200 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 KLEINE CENTRALE UNIT (03-0102) | |
| 02-0127 | Afwerking antraciet/zilver |
| 02-0136 | Afwerking lichtgrijs/zilver |
| 02-0139 | Afwerking verguld/goud |
| VOLLEDIG PAKKET 1000 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 GROTE CENTRALE UNIT (03-0101) | |
| 02-0128 | Afwerking antraciet/zilver |
| 02-0137 | Afwerking lichtgrijs/zilver |
| 02-0140 | Afwerking verguld/goud |
| ACCESSOIRES | |
| 12-0134 | Opbouw behuizing - Antraciet/zilverkleurige afwerking |
| 12-0140 | Opbouw behuizing - Lichtgrijze/zilverkleurige afwerking |
| 12-0141 | Opbouw behuizing - Vergulde/gouden afwerking |

Vergeet niet uw dienstenpakket toe te voegen!



VEREENVOUDIGD SCHEMA

